
Geschikte spuitplaats

Werkzaamheden: [Hogedruk reinigen](#) ^[1]

Type oplossing: Technisch

Bij werkzaamheden op een (petro)chemische fabriek vindt de reiniging van installatie-onderdelen zo veel mogelijk in een speciaal ingerichte spuitplaats, bijvoorbeeld tijdens een stop. Het is zaak om in overleg met de opdrachtgever te zorgen voor een goede inrichting van deze spuitplaats:

- De vloer van de spuitplaats is vloeistofdicht en loopt af om mengsel van water en gevaarlijke stoffen weg te laten lopen naar een opvangbak.
- De spuitplaats heeft hoge wanden die de verspreiding van nevel beperken.
- Reinigingswerkzaamheden op de spuitplaats vinden bij voorkeur (half) geautomatiseerd plaats. Zodat de medewerker afstand kan houden. Bij voorkeur wordt het reinigingsproces aangestuurd vanuit een overdrukcabine, die voorzien is van een filter dat geschikt is voor de stoffen in de waternevels.
- Anders moeten medewerkers bovenwinds staan en de afstand aanhouden zoals in werkinstructie is aangegeven.
- Tijdens het reinigingsproces worden derden geweerd.

Source URL: <https://demo.dearbocatalogus.nl/oplossing/geschikte-spuitsplaats>

Links

[1] <https://demo.dearbocatalogus.nl/werkzaamheden/hogedruk-reinigen>